



**boordevol
tips en
tricks!**

Behangershandleiding

Een goede voorbereiding is voor het behangen noodzakelijk. In deze handleiding kunt u lezen hoe u met zelf behangen een goed resultaat krijgt.

De voorbereiding

Goed behangen begint met de ondergrond. Alleen op een gladde en schone ondergrond, waar het plaksel goed op hecht, kunt u glad en strak behangen.

De vloer afdekken

Aan de voorbereiding komt altijd water te pas. Zorg er dan ook voor dat u de vloer afdekt met folie en deze vastzet op de plinten met tape. Schakel de stroom uit en verwijder dan de stopcontacten en schakelaars.

Moet oud behang eraf?

Over 2 lagen oud behang dat goed vastzit (controleer vooral randen en hoeken), kunt u nieuw behang plakken, maar het mooiste resultaat krijgt u pas als u nieuw behang op een kale muur plakt. Als u over oud behang gaat behangen moet u ervoor zorgen dat de dikke naden goed glad geschuurd worden en de losse stukken vastgeplakt worden. Dit is vaak meer werk dan oud behang verwijderen. Behang waar rookaanslag of andere vlekken op zitten móét eraf. Dit geldt ook voor vinylbehang, metaalfoliebehang, reliëfbehang, textiel- en glasvezelbehang.

Oud behang droog verwijderen

Peuter een bovenhoek van een baan los en probeer of het behang eraf wil. Trek schuin omlaag, handen dicht bij de wand. Blijft er een pluizige papierlaag over (afstripbaar behang), laat die dan rustig zitten. Wilt u toch het mooiste resultaat, haal dan die laag er alsnog af, die papierlaag zorgt ervoor dat de muur niet glad en stofvrij is.

Oud behang nat verwijderen

Om oud behang nat te verwijderen heeft u in ieder geval handwarm water nodig. U kunt er dan een afwekmiddel in doen of u doet er een afwasmiddel in. U kunt dit er met een plantenspuit op spuiten of met een spons er in wrijven. Dit goed in laten trekken en het behang met een plamuurmes wegsteken. Vinylbehang of geschilderd behang eerst kriskras insnijden met het plamuurmes. Afstomen gaat ook goed. U kunt een professioneel apparaat huren of een kleiner apparaat aanschaffen.

Andere ondergronden

Doe de nattevingerproef. Geef de muur wit af, boen de wand dan grondig met water en geef een nabehandeling met een voorstrijkmiddel (bv. voorstrijk standaard, deze is voor een zuigende ondergrond).

Latex (muurverf) lost op in spiritus. Goed afnemen met ammoniakwater (1 op 2). Olieverf lost nergens in op. Grondig schuren met korrel 120 (dit is een fijne korrel), vlakschuurmachine gebruiken en afnemen met ammoniakwater.

Tip: Het stof dat vrijkomt met schuren is slecht voor uw longen. Draag bij dit werk dan ook altijd een stofmaskertje.

De wanden glad maken

Barsten en gaten dichten met vulmiddel. De plekken met fijn schuurpapier naschuren. Gebruik hiervoor een schuurkurk. Bij diepe scheuren glasvlies in het natte vulmiddel drukken. Bulten wegschuren. Controleer uw werk door met een lamp langs de wand te schijnen, waar schaduw zit, opnieuw schuren en weer controleren. Sterk zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met een voorstrijkmiddel.

Tip: Behandel een wand altijd met een behang - wisselgrond. Als u opnieuw gaat behangen kunt u het oude er zo vanaf halen. Op een wand van gipsplaat móét u behang – wisselgrond aanbrengen; het oude behang is anders niet te verwijderen.

Op een rol zit 10 meter. Meet de wandhoogte van plafond tot plint, + 10 cm. U weet nu hoeveel banen er uit één rol gaan. Meet de totale lengte van de wanden en deel door de rolbreedte, 0.53 meter. U weet nu hoeveel banen u nodig heeft. Deel de uitkomst door het aantal banen per rol, rond af naar boven op een hele rol.

Let op: Behang met een patroon moet vaak verspringend worden geplakt, zodat het patroon aan sluit. Het aantal centimeters dat u hiervoor per baan extra moet rekenen staat achter op de rol.

Welk plaksel?

Er is plaksel voor zwaar en licht behang. Met het laatste bedoelen we licht papieren behang. Kies voor alle andere soorten behang sterker plaksel. Volg de gebruiksaanwijzingen goed op.

Tips: voor u gaat behangen uw pleisterwerk altijd eerst bekloppen. Waar u een doffe klank hoort, zit het pleisterwerk plaatselijk los. Slechte plekken weghakken en repareren met vulmiddel en metselzand (1 op 1.5).

Op de wanden van nieuwbouwwoningen zit meestal 'bouwbehang'. Laat ditminstens een half jaar zitten tot de pleisterlaag goed is uitgewerkt. Voor u nieuw behang aanbrengt bouwbehang altijd verwijderen en de wanden goed schoonmaken.

Kleur van het behang controleren.

Wikkel ± 1.5 meter behang van iedere rol en leg de stroken half over elkaar heen. Kleurverschillen worden zichtbaar. Wijk een rol te sterk af dan kunt u deze meestal wel ruilen.

Wat vertelt het etiket u?

Om mislukkingen uit te sluiten staan op het etiket van iedere rol behang belangrijke informatie. Hieronder ziet u de verklaring van de belangrijkste symbolen. Let ook altijd op het partij- en kleurnummer. Als deze hetzelfde zijn zult u tussen de rollen geen of nauwelijks verschil zien.

Symbool

Omschrijving



Goed afwasbaar

Dit behang is wasbaar met water en alle soorten zeep, mag worden geboend met spons. Vlekken mogen met wasbenzine behandeld worden.



Afwasbaar

Lichte vervuilingen kunnen met een natte spons gereinigd worden. Oplosmiddelen mogen niet worden gebruikt.



Licht afwasbaar

Dit behang is met water en spons af te nemen.



Geen patroon

Het betreft hier een patroonloos behang.



Geen patroon

De banen kunnen op elke hoogte tegen elkaar aan worden geplakt.



Verspringend patroon

Het patroon van de volgende baan wordt telkens met een (op de rol vermelde) maat verschoven.



Stortend plakken

Banen om en om plakken om kleurverschil tegen te gaan.



Muur inlijmen

De muur inlijmen, daarna behang aanbrengen. Deze methode geldt voor behang met een vliesrug zoals vliesbehang en vliesvinyl.



Behang inlijmen

De lijm om de behang insmeren, daarna tegen de muur plakken. Deze methode geldt voor behang met een papieren rug zoals standaard vinyl.



Inweektijd

x = 00 - 05 minuten

xx = 05 - 10 minuten

xxx = 10 - 15 minuten

Symbol

Omschrijving



Afstripbaar

De gehele behanglaag kan droog van de muur worden losgetrokken. Het behang is zonder resten en hulpmiddelen te verwijderen.



Bovenlaag afstripbaar

De bovenlaag van het behang kan droog verwijderd worden van de onderlaag. Deze laag kan uitstekend gebruikt worden als ondergrond voor een nieuw behang.



Vormstabile dubbele vorm

De vorm is kwaliteitsvol en blijft tijdens het behangen behouden.



Voorgelijmd behang

Dit is een wasbare behangsoort, die aan de achterzijde is voorzien van een speciale lijmfilm. Door de achterkant te bevochtigen met water wordt de lijm geactiveerd.



Lichtvast

Zeer goed lichtvast behang.



Lichtvast

Goed lichtvast behang.



Lichtvast

Redelijk lichtvast behang



Vlamvertragend

Vlamvertragend behang volgens Franse M1 norm



Vlamvertragend

Vlamvertragend behang volgens Franse M1 norm



Reinigbaar

Behang met borstel en zeep te reinigen.